

Stand: 21.06.2010	Ausschreibungstext für Ablufttoilette <b>Komplett-Bausatz</b> Bausatz für 1 Toilette, Trockenbau	Marchand-Sanitär Amalienstr. 2 66763 Dillingen Tel. 06831 9665804 www.ablufttoilette.de
-------------------	--	---

**Blatt 1**, von 2

Pos.	Stück	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
		<p><b><u>Ventilator</u></b>  <b>Sonderbau für Ablufttoilette-technik, Ablufführung durch die Hausaußenwand oder über Dach</b></p> <p><b>für Unterputz, Ausblas nach oben, ohne Brandschutz</b>  Typ: Optimar FLE60</p> <p>Unterputzausführung, Kunststoffgehäuse 247x247x90 mm, (HxBxT), mit Rückschlagklappe, Ausblas oben, Kondensatormotor –Energiespargebläse 60 m³/h, 230 V/ 50 Hz, dreiteiligem, glattflächigem Deckel mit Filtereinsatz und verdeckter Ansaugöffnung, 5 Jahre Garantie, bei Dauerbetrieb 2 Jahre</p> <p>Schalldruckpegel:           36 dB  Druckdifferenz :            80 Pa  Leistungsaufnahme:        Watt  Nennvolumenstrom:        60 m³/h</p> <p>Hinweis:  Schaltung des Ventilators mit Lichtschalter oder separatem Schalter mit Lichtkontrollleuchte im Schalter (nicht im Zubehör).</p> <p><b><u>Bewegungsmelder</u></b>  schaltet Vollaststufe des Ventilators bei Betreten des Raumes ein und bei Verlassen mit Nachlaufzeit ab.</p> <p>Netzspannung : 230 V – AC  Schutzklasse: II  Sensordistanz: 8 m /195°  Stufenlos einstellbar: 6 sec. – 12 min</p>		

<b>Stand: 21.06.2010</b>	Ausschreibungstext für Ablufttoilette <b>Komplett-Bausatz</b> Bausatz für 1 Toilette, Trockenbau	<b>Marchand-Sanitär</b> Amalienstr. 2 66763 Dillingen Tel. 06831 9665804 www.ablufttoilette.de		
<b>Blatt 2</b> , von 2				
		<p><b>Text</b></p> <p><b><u>Marchand WC-Element 995 N, mit kleiner Revisionsöffnung, Betätigung von vorn</u></b></p> <p>selbsttragende pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion, zur Trockenbauverkleidung,          4 Befestigungspunkte, komplett vormontiert, inklusiv Füße, Wandhalter und Befestigungsmaterial, Breite: 525mm, Verstellbereich Füße von Rohfußboden bis OKFFB: 0-200mm,          Tiefenverstellung Vorderkante Element 155-205mm, schwitzwasserisolerter UP-Spülkasten mit Universal-Ablaufarmatur für 2-Mengenspülung (9/4,5 l) oder (6/3 l), Start/Stopp-Spülung, Übertragung der Tastenfunktion über hochflexible Druckspiralen zur Ablufgarnitur , Verbindung zur Betätigungsplatte über Dreh-Klick-Verbindung, mit Bauschutz für Spülrohr, Füllventil/Armaturengruppe I, Eckventil R 1/2“, WC-Anschlussbogen 90° DN 90/DN 110mm mit Bauschutz, WC-Anschlussgarnitur DN 90/180 mm komplett, Fliesen-Lehre, 2 WC-Haltebolzen M 12 einstellbar 180/230mm mit Bauschutz und Muttern, mit Luftanschlussrohr HT-Rohr 50 mm, Montageanleitung, ohne Betätigungsplatte, Verpackung im Karton</p> <p>Wandhalter, paarweise</p> <p>Sonderbau für Ablufttoilette, nach DIN 19542-3.6 – Kombination von Spülkästen mit Lüftungsanlagen.</p> <p><b><u>mit Betätigungsplatte</u></b> von vorn für 2-Mengen-Spülung oder Start/Stopp-Spülung</p> <p><u>Sonderbestellung:</u> Marchand WC-Element 995 N, Betätigung von vorn, <i>behindertengerecht</i>, (WC-Befestigung 60 mm höher als normal, technische Ausstattung wie oben.)</p> <p><b>Patentgeschützte Technik. – nur erhältlich bei Sanitär Marchand</b></p>		